



FICHA TÉCNICA

División Industrial

REPELENTE



Descripción:

Es un producto desarrollado para proteger a la madera recién cortada, madera seca, madera trabajada en cualquier mueble o artículo para evitar el crecimiento de hongos, bacterias y mohos y también para evitar y/o eliminar la infestación de insectos como termitas, insectos perforadores de madera, comején y cualquier otro insecto xilófago.

Contiene ingredientes activos que no manchan o pintan la madera de otro color diferente al color natural como otros productos a base de sales de cobre.

Propiedades fisicoquímicas:

Apariencia Líquido.
Color amarillo muy pálido.
Inoloro.
Ph Neutro
Densidad 1.0 g/cm³
Solubilidad Soluble.

Composición:

Activo (Ácido Cítrico)
Activo (Boratos)
Activo (Sales de Zinc)
Inertes

Usos:

Cómo repelente de aplicación directa a la madera por métodos como aspersión, inmersión a presión o por medio de brocha.

Ventajas:

- Aplicación fácil y rápida.
- Efectividad inmediata.
- Altamente concentrado
- alto poder bactericida y fungicida.
- Ambientalmente seguro.
- Totalmente biodegradable.
- Contiene boratos solubles en agua.

Presentaciones:

Porrón 20 L
Porrón 4 L
Bote 1 L

Rendimiento:

Rinde aproximadamente de 2 – 3 m² / litro.

Modo de preparación:

Viene listo para usarse.

Aplicación:

Por aspersión: Limpiar la superficie de la madera de partículas de polvo o restos de pintura o barniz y rociar toda la superficie de la madera uniformemente hasta lograr la saturación de la superficie con el Bug Off ARMADURA. Dejar secar durante unas dos horas.

Con brocha: Limpiar la superficie de la madera de partículas de polvo o restos de pintura o barniz y aplicar con la brocha de 2 a 3 manos del Bug Off ARMADURA y dejar secar unas dos horas entre mano y mano.

Por inmersión: Sumergir la madera en un baño apropiado que contenga el Bug Off ARMADURA por espacio de 5 a 10 minutos. Retirar del baño, escurrir y dejar secar durante dos horas aproximadamente.

Por inmersión a presión: Colocar la madera en la cámara de aplicación y hacer un vacío de 10 mm de Hg. Absolutos durante 20 minutos como mínimo y luego llenar la cámara con el Bug Off ARMADURA a una presión de 10 bares (150 psi) y mantenerla por un espacio de tiempo de aproximadamente 15 minutos (este tiempo varía en función del tipo de madera a tratar) y luego bombear el exceso de Bug Off ARMADURA al tanque de almacenamiento. Dejar secar la madera tratada en condiciones ambientales.

Residualidad:

Aplicado a la madera mediante inmersión y presión se garantiza una vida media de 4 años, sin embargo cuando se ha aplicado por aspersión y/o brocha la vida media se reduce a 2 años.

Información ecológica:

No contiene sustancias tóxicas, prohibidas y/o restringidas por lo que puede utilizarse en madera de embalajes, tarimas y cajas que transportarán alimentos y bebidas.

Manejo y almacenamiento:

Almacene en una área bien ventilada y fresca. Guarde los recipientes bien cerrados cuando no se usen en su envase original.

Garantía:



Blvd. Saturno 1205-A Col. San Felipe de Jesús. León, Gto. C.P. 37225
Tel. 52 (477) 311-3935, info@buygreen.com.mx
www.buygreen.com.mx



FICHA TÉCNICA

División Industrial

REPELENTE



Buy Green, garantiza la calidad constante de todos sus productos, de acuerdo a su especificación de fabricación y técnicas. Las recomendaciones, rendimientos y sugerencias aquí presentadas no constituyen una garantía.

Precauciones:

No se deje al alcance de los niños.

Lave las manos antes de comer y después de usar el producto.

No rocié directamente a los ojos. En caso de contacto lave lentamente y posteriormente con abundante agua durante 15-20 minutos. Remueva los lentes de contacto después de 5 minutos y continúe enjuagando. Si la irritación persiste acuda a su médico.

Recomendaciones:

Se recomienda utilizar el Bug Off ARMADURA para cualquier tipo de madera que va a ser almacenada, cortada y previo a la aplicación de barniz, pintura y/o tinte. En caso de que la madera ya tenga barniz o cualquier otro producto impregnarlo bien o realizar pequeñas perforaciones para la penetración del producto.

Adicionalmente el Bug Off ARMADURA puede ser aplicado a paredes recubiertas con yeso o cemento previas a la aplicación de pinturas tanto para exteriores como para interiores para evitar la infestación por hongos y la proliferación de insectos.



Haz la diferencia, empieza hoy

PRODUCTOS AMIGABLES CON EL MEDIO AMBIENTE

Blvd. Saturno 1205-A Col. San Felipe de Jesús. León, Gto. C.P. 37225

Tel. 52 (477) 311-3935, info@buygreen.com.mx

www.buygreen.com.mx